

Linha de produtos



Acoplamento

Acoplamento
reduzido



Adaptador de
flange

Adaptador de
flange reduzido

Suporte local em todo o mundo

Visite nosso site para entrar em
contato com seu especialista local:
www.gfps.com/br/our-locations



Georg Fischer Waga N.V.



MULTI/JOINT® 3000 Plus

Novos Heróis

Informações técnicas

Tipo	Descrição	Faixa 1	Faixa 2
Acoplamento	DN900	899 - 931	899 - 931
Acoplamento	DN925	939 - 971	939 - 971
Acoplamento	DN1000	994 - 1026	994 - 1026
Acoplamento	DN1025	1042 - 1074	1042 - 1074
Acoplamento reduzido	DN925 x DN900	939 - 971	899 - 931
Acoplamento reduzido	DN1025 x DN1000	1042 - 1074	994 - 1026
Adaptador de flange	DN900	899 - 931	900FL
Adaptador de flange	DN1000	994 - 1026	1000FL
Adaptador de flange red	DN925 x DN900FL	939 - 971	900FL
Adaptador de flange red	DN1025 x DN1000FL	1042 - 1074	1000FL

Perfuração da flange	PN10/PN16
Pressão	10 bar com restrição / 16 bar sem restrição
Angularidade	8 graus por lado do soquete
Anel de vedação	EPDM ou NBR
Parafusos/porcas/arruelas	A4 (AISI 316)

As informações e os dados técnicos (em seu conjunto, "Dados") aqui contidos não são vinculativos, a menos que explicitamente confirmados por escrito. Os dados não constituem nenhuma característica expressa, implícita ou garantida, nem propriedades garantidas ou durabilidade garantida. Todos os dados estão sujeitos a modificações. Aplicam-se os Termos e Condições Gerais de Venda da Georg Fischer Piping Systems.



A MULTI/JOINT 3000 Plus está disponível
nas dimensões DN50 - DN1025



MULTI/JOINT® 3000 Plus Flyer (PT) 09.23
© Georg Fischer Waga N.V.
Holanda, 2023

Grande

+ Novas e grandes dimensões

DN900, DN925, DN1000 e DN1025.

+ Ampla variedade

Redução de seus custos de estoque graças ao princípio de "tamanho único".

+ Indicado para todos os materiais de tubulação

CA, PE, PVC(O), GRP, aço (inoxidável), ferro fundido (dúctil) e muito mais.

Vermelha

+ Revestimento Resicoat®

Revestimento em pó epóxi à prova de corrosão, aprovado pela GSK.

+ Componentes de ferro dúctil

Conexões duráveis e confiáveis para uma solução de reparo rápida, segura e simples.

Robusta

+ Restrição total da carga final

Novas dimensões adequadas para aplicações de água até 10 bar.

+ Expectativa de vida de 50 anos

Conexões confiáveis e seguras para sua tranquilidade.

