



























Firma/Enterprise/Ditta _____
 Objekt/Objekt/Oggetto _____
 Lieferant/Fournisseur/Fornitore _____
 Bestell-Nr./No. Commande/Ordine-No. _____
 Datum/Date/Data _____

Hausanschlussleitung

04-2022

Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.
	Rohre PE 100, PN 16, Fabrikat extern (Serie 5) Tube PE 100, PN 16, Marque externe (Série 5) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d 32mm/5m d 40mm/5m d 50mm/5m d 63mm/5m	_____		Anschlussschelle Colliers de prise simples électrosoudables (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d-d1 63mm-63mm d-d1 75mm-63mm d-d1 90mm-63mm d-d1 110mm-63mm d-d1 125mm-63mm d-d1 140mm-63mm d-d1 160mm-63mm d-d1 180mm-63mm d-d1 200mm-63mm d-d1 225mm-63mm d-d1 250mm-63mm	_____
	Muffe mit integrierter Rorfixierung Manchon électroso. avec syst. de fix. du tube intégrée (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d 32mm d 40mm d 50mm d 63mm	_____				
753 911 608	433.111	d 32mm	_____				
753 911 609	433.112	d 40mm	_____				
753 911 610	433.113	d 50mm	_____				
753 911 611	433.114	d 63mm	_____				
	Winkel 90° mit integrierter Rohrfixierung Coudes 90° électrosoudables avec fix. du tube intégrée (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d 32mm d 40mm d 50mm d 63mm	_____		Anbohr-T Tés de perçage (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau) * Für ELGEF Plus Anschlussch. d250-315mm, Roh. SDR 11 und d250-400mm Rohre SDR 17 * Pour coll. de prise ELGEF Plus d250-315mm, tube SDR 11 et d250-400mm, tube SDR 17 ** Für ELGEF Plus Anschlussch. d110-225mm, Roh. SDR 11 und d110-315mm, Rohre SDR 17 ** Pour colli. de pri. ELGEF Plus d110-225mm, tube SDR 11 et d110-315mm, tube SDR 17	d-d1 63mm-32mm d-d1 63mm-40mm d-d1 63mm-63mm d-d1 63mm-63mm d-d1 63mm-63mm	_____
753 101 608	431.111	d 32mm	_____	193 280 184	461.711	d-d1 63mm-32mm	_____
753 101 609	431.112	d 40mm	_____	193 280 360	461.712	d-d1 63mm-40mm	_____
753 101 610	431.113	d 50mm	_____	193 280 185	461.714	d-d1 63mm-63mm	_____
753 101 611	431.114	d 63mm	_____	*193 280 711		d-d1 63mm-63mm	_____
				**193 280 290		d-d1 63mm-63mm	_____
	Winkel 45° mit integrierter Rohrfixierung Coudes 45° électrosoudables avec fix. du tube intégrée (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d 32mm d 40mm d 50mm d 63mm	_____		Ventil-T Tés de perçage avec robinet (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d-d1 63mm-32mm d-d1 63mm-63mm	_____
753 151 608	431.131	d 32mm	_____	193 281 605	844.114	d-d1 63mm-32mm	_____
753 151 609	431.132	d 40mm	_____	193 281 606	817.114	d-d1 63mm-63mm	_____
753 151 610	431.133	d 50mm	_____				
753 151 611	431.134	d 63mm	_____				
	Reduktion mit integrierter Rohrfixierung Réductions électrosou. avec fix. du tube intégrée (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	d-d2 63mm-32mm d-d2 63mm-40mm d-d2 63mm-50mm	_____		Einbaugar. für ELGEF Plus Druckenbohrventil Teleskop-Einbaugarnitur Rallong. de mano. pour colli. de prise avec robi. ELGEF Plus	0.75m-1.05m 1.00m-1.50m 1.30m-1.90m	_____
753 901 656	433.214	d-d2 63mm-32mm	_____	200 120 011		0.75m-1.05m	_____
753 901 657	433.224	d-d2 63mm-40mm	_____	200 120 012		1.00m-1.50m	_____
753 901 658	433.234	d-d2 63mm-50mm	_____	200 120 013		1.30m-1.90m	_____

Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.
		Einbaugarnitur für ELGEF Plus Druckanbohrventil Starre Einbaugarnitur Rallonges de manoeuv. pour collier de prise avec robinet ELGEF Plus, Rallonges de monoouv.fixes	1.50m			Übergangsadapter PE/Messing (CW617N) Mit Innengewinde Adaptateurs de transition PE/laiton (CW617N) Avec filetage femelle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	
200 120 015				720 920 208	434.411	32mm-1"	
				720 920 209	434.422	40mm-1 1/4"	
				720 290 210	434.433	50mm-1 1/2"	
				720 290 221	434.414	63mm-1"	
				720 290 231	434.424	63mm-1 1/4"	
				720 290 241	434.434	63mm-1 1/2"	
				720 290 211	434.414	63mm-2"	
		Einbaugarnitur Garnitures d'installation (für Druckanbohrventil) (pour tés de perçage avec robinet)	0.80m-1.30m 1.40m-1.80m				
775 010 100	871.223						
775 010 101	871.418						
		Übergangsmuffe PE/Messing (CW725R) Mit Aussengewinde Adaptateurs de transition PE/laiton (CW725R) Avec filetage mâle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	20mm-1/2" 25mm-3/4" 32mm-1" 40mm-1 1/4" 50mm-1 1/2" 63mm-2"			Übergangsadapter PE/Stahl (rostfrei 1.4305) Mit Innengewinde Adapt. de transi. PE/acier (acier inoxy. 1.4305) Avec filetage mâle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	
720 920 736				724 920 706		20mm-1/2"	
720 920 737				724 920 707		25mm-3/4"	
720 920 738				724 920 708	434.451	32mm-1"	
720 920 739				724 920 709	434.462	40mm-1 1/4"	
720 920 740				724 920 710	434.453	50mm-1 1/2"	
720 920 741				724 920 721	434.474	63mm-1 1/2"	
				724 920 711	734.464	63mm-2"	
		Übergangsmuffe PE/Messing (CW725R) Mit Innengewinde Adaptateurs de transition PE/laiton (CW725R) Avec filetage femelle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	32mm-1" 40mm-1 1/4" 50mm-1 1/2" 63mm-2"			Übergangsadapter PE/Stahl (rostfrei 1.4305) Mit Innengewinde Adapt. de transi. PE/acier (acier inoxy. 1.4305) Avec filetage femelle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	
720 920 238				724 920 206		20mm-1/2"	
720 920 239				724 920 207		25mm-3/4"	
720 290 240				724 920 208	434.411	32mm-1"	
720 290 242				724 920 209	434.422	40mm-1 1/4"	
				724 290 210	434.433	50mm-1 1/2"	
				724 290 211	434.414	63mm-2"	
		Übergangsadapter PE/Messing (CW617N) Mit Aussengewinde Adaptateurs de transition PE/laiton (CW617N) Avec filetage mâle (PE 100 SDR 11 (ISO S5)) (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	20mm-1/2" 25mm-3/4" 32mm-1" 32mm-1 1/4" 32mm-1 1/2" 40mm-1" 40mm-1 1/4" 40mm-1 1/2" 50mm-1" 50mm-1 1/4" 50mm-1 1/2" 63mm-1 1/4" 63mm-1 1/2" 63mm-2"			GEBEF Typ 2010, Aussengewinde Roguss GEBEF Type 2010, avec filetage mâle bronze (5 bar Gas / 16 bar Wasser) (5 bar gaz / 16 bar eau)	
720 920 706				775 021 001	711.222	PE40mmx3.7mm-1 1/4"	
720 920 707				775 021 002	711.233	PE50mmx4.6mm-1 1/2"	
720 920 708	434.451			775 021 003	711.244	PE63mmx5.8mm-2"	
720 920 718	434.451						
720 290 728	434.471						
720 290 719	434.452						
720 290 709	434.462						
720 290 729	434.452						
720 290 720	434.453						
720 290 730	434.463						
720 290 710	434.453						
720 290 721	434.464						
720 290 731	434.474						
720 290 711	434.464						
						JRG LegioStop Schrägsitzventil JRG LegiosStop Robinet oblique JRG LegioStop Valvola con sede obliqua	
				5221.480	621.116	1 1/4"	
				5221.560	621.117	1 1/2"	
				5221.640	621.118	2"	
						JRG LegioStop Schrägsitzventil JRG LegiosStop Robinet oblique JRG LegioStop Valvola con sede obliqua	
				5221.720	621.121	2 1/2"	

Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.
	Winkel 90° Equerre 90° Gomito 90°						
768 090 007	212.515	11/4"	_____				
768 090 008	212.516	11/2"	_____				
768 090 009	212.517	2"	_____				
(Winkel 90° 2 1/2" auf Anfrage)							
	Rohr-Doppelnippel Mamelon double Nipplo doppio						
768 530 656		11/4"-60	_____				
768 530 658		11/4"-80	_____				
768 530 660		11/4"-100	_____				
768 530 662		11/4"-120	_____				
768 530 754		11/2"-40	_____				
768 530 755		11/2"-50	_____				
768 530 756		11/2"-60	_____				
768 530 758		11/2"-80	_____				
768 530 760		11/2"-100	_____				
768 530 762		11/2"-120	_____				
768 530 855		2"-50	_____				
768 530 856		2"-60	_____				
768 530 858		2"-80	_____				
768 530 860		2"-100	_____				
768 530 862		2"-120	_____				
(Rohr-Doppelnippel 2 1/2" auf Anfrage)							
	Tangit Expansionsharz M3000 Mousse d'expansion Tangit M3000 (Mindestverpackungsgrösse 6 Kartuschen à 300 ml pro Karton) (Taille minimale de l'emballage 6 cartouches de 300 ml par carton)						
799 271 079	716.122	TE 300	_____				
	Tangit Profi Kartuschen-Pistole Tangit PP 6 pistolet						
799 271 084			_____				
	FP 504 Mischrohre FP 504 Embouts mélangeurs (Mischrohre u. Verlängerungsröhr. Mindestverpackungs- grösse = 10 Stk (1 Verpackungseinheit enthält 10 Stk) (Embouts mélangeur et tubes de rallonge Taille minimale de l'emballage = 10 Pces (1 emballage contient 10 Pces))						
799 271 810		TB 504	_____				
	M4082 Dichtschlauch Manchettes d'étanchéité (6 Schläuche Mindestverpackungsgrösse = 6 Stk) (6 tubes Taille minimale de l'emballage = 6 Pces)						
799 271 080		TD 082	_____				