




Absperriklappe Typ 565 Handhebel

Ausführung:


- Installationslänge: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
- Anschlussmasse: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Radial ein- und ausbaubar
- Abschliessbarer ergonomischer Hebel

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung inkl. LED Anzeige



Do2 (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
63	2	50	16	199 565 000	1	1,3	199 565 020	1	1,4
75	2 ½	65	16	199 565 001	1	1,5	199 565 021	1	1,6
90	3	80	16	199 565 002	1	1,7	199 565 022	1	1,8
110	4	100	16	199 565 003	1	2,5	199 565 023	1	2,7
140	5	125	16	199 565 004	1	3,1	199 565 024	1	3,3
160	6	150	16	199 565 005	1	4,0	199 565 025	1	4,3
225	8	200	10	199 565 006	1	5,3	199 565 026	1	5,7



Do2 (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	D2 (mm)	Wmax (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	H4 (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Y (mm)	Q2 (mm)
63	2	50	100,0	264,0	249,5	96,0	23,0	133,5	63,0	43,0	35,5	204,5	53,0	28,5
75	2 ½	65	121,0	271,0	275,5	96,0	23,0	140,0	82,0	46,0	35,5	204,5	53,0	44,0
90	3	80	138,0	273,5	288,0	96,0	23,0	146,0	89,0	46,0	35,5	204,5	53,0	63,5
110	4	100	158,5	334,0	324,0	96,0	23,0	166,5	104,0	52,0	35,5	254,5	53,0	84,0
140	5	125	187,0	348,0	351,0	96,0	23,0	180,0	118,0	56,0	35,5	254,5	53,0	110,5
160	6	150	213,0	426,0	372,5	96,0	23,0	189,0	130,5	56,0	35,5	319,5	53,0	137,5
225	8	200	267,0	453,0	422,0	96,0	23,0	209,5	195,0	60,0	32,0	323,0	53,0	191,5

